



M-THERMAL ARCTIC ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI



- Efectyvus šildymas iki **-25°C** lauko oro temperatūros
- SCOP iki **5,2** su R32 freonu
- Energijos efektyvumo klasė **A+++**
- Karšto vandens ruošimas iki **65°C** be papildomo šildytuvo
- Ypatingai tylus išorinis blokas (2 lygių tylusis režimas)
- Alfa Laval šilumokaitis, Wilo cirkuliacinis siurblys
- Dviejų rotorių inverterinis kompresorius
- **WI-FI** valdymas standartinėje komplektacijoje
- **3 metų** garantija



VIDINIS		SMK	60/CGN8-B	100/CGN8-B
Matmenys	HxWxD	mm	420×790×270	
Svoris		Kg	41	43
Elektrinis tenas		kW	3+3+3	
Elektrinis maitinimas		V/Ph/Hz	380/3/50	
Automatinis jungiklis		A	16	

IŠORINIS		MHA	V4W/D2N8-B	V6W/D2N8-B	V8W/D2N8-B	V10W/D2N8-B
Šildymas	A35/W7	kW	4.25	6.20	8.30	10.00
Vėsinimas	A7/W18	kW	4.50	6.55	8.40	10.00
Elektros suvartojimas	Šildymas	kW	0.82	1.24	1.60	2.00
	Vėsinimas	kW	0.81	1.34	1.66	2.08
COP			5.20	5.00	5.20	5.00
EER			5.55	4.90	5.05	4.80
Energijos klasė			A+++			
Matmenys	HxWxD	mm	1007×712×426		1120×864×523	
Svoris		Kg	57	57	77	77
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks. °C	-5 ~ 43			
	Šildymas	Min.-Maks. °C	-25 ~ 35			
	Vanduo	Min.-Maks. °C	-25 ~ 43			
Freonas	Tipas		R32			
	Kiekis	Kg	1.5	1.5	1.65	1.65
	Vamzdžių skersmuo	mm	6,35 + 15,9	6,35 + 15,9	9,52 + 15,9	9,52 + 15,9
	Maksimalus trasos ilgis	m	30			
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko	dB(A)	44.1	46.4	47.3	49.8
Elektrinis maitinimas	Įtampa	V/Ph/Hz	230/1/50			
Automatinis jungiklis		A	18	18	19	19
Rekomenduojama mažmeninė kaina be PVM		EUR	3,375 €	3,542 €	3,708 €	3,867 €

M-THERMAL ARCTIC ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI



- Efectyvus šildymas iki **-25°C** lauko oro temperatūros
- SCOP iki **5,2** su R32 freonu
- Energijos efektyvumo klasė **A+++**
- Karšto vandens ruošimas iki **65°C** be papildomo šildytuvo
- Ypatingai tylus išorinis blokas (2 lygių tylusis režimas)
- Alfa Laval šilumokaitis, Wilo cirkuliacinis siurblys
- Dviejų rotorių inverterinis kompresorius
- **WI-FI** valdymas standartinėje komplektacijoje
- **3 metų** garantija



VIDINIS		SMK	140/CGN8-B
Matmenys	HxWxD	mm	420×790×270
Svoris		Kg	43
Elektrinis tenas		kW	3+3+3
Elektros maitinimas		V/Ph/Hz	380/3/50
Automatinis jungiklis		A	16

IŠORINIS		MHA	V12W/D2N8-B	V14W/D2N8-B	V16W/D2N8-B
Šildymas	A35/W7	kW	12.1	14.5	16.0
Vėsinimas	A7/W18	kW	12.0	13.5	14.9
Elektros suvartojimas	Šildymas	kW	2.44	3.09	3.56
	Vėsinimas	kW	3.00	3.75	4.38
COP			4.95	4.70	4.50
EER			4.00	3.60	3.40
Energijos klasė			A+++		
Matmenys	HxWxD	mm	1120×864×523		
Svoris		Kg	126	126	126
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks. °C	-5 ~ 43		
	Šildymas	Min.-Maks. °C	-25 ~ 35		
	Vanduo	Min.-Maks. °C	-25 ~ 43		
Freonas	Tipas		R32		
	Kiekis	Kg	1.84	1.84	1.84
	Vamzdžių skersmuo	mm	9,52 + 15,9	9,52 + 15,9	9,52 + 15,9
	Maksimalus traso ilgis	m	30		
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko	dB(A)	51.2	51.8	52
Elektros maitinimas	Įtampa	V/Ph/Hz	380/3/50		
Automatinis jungiklis		A	14	14	14
Rekomenduojama mažmeninė kaina be PVM		EUR	4,725 €	4,875 €	5,041 €