

# Anaga

UAB „Anaga“  
Kauno g. 36, Vilnius  
+370 5 2150738  
info@anaga.lt  
www.anaga.lt



## ORO KONDICIONAVIMO IR VĖDINIMO ĮRANGOS KATALOGAS - KAINININKAS 2020-1

Galioja nuo 2020 m. balandžio 16 d.



# TURINYS

## **SPLIT INVERTER ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS SU R32 FREONU**

- MISSION II NORDIC sieniniai šilumos siurbLIAI oras-oras..... 1

## **SPLIT IR MULTISPLIT INVERTER BUITINES KLASES (RAC) ORO KONDICIONIERIAI SU R32 FREONU**

- BLANC Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai..... 2
- MULTISPLIT Inverter oro kondicionierių lauko blokai..... 3
- MULTISPLIT Inverter oro kondicionierių vidiniai blokai..... 4

## **SPLIT INVERTER KOMERCINES KLASES (LCAC) ORO KONDICIONIERIAI SU R32 FREONU**

- KASETINIAI COMPACT Split Inverter oro kondicionieriai..... 5
- KASETINIAI Split Inverter oro kondicionieriai..... 6
- PALUBINIAI/GRINDINIAI Split Inverter oro kondicionieriai..... 7
- ORTAKINIAI Split Inverter oro kondicionieriai..... 8



- **Efektīvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros**
- **SCOP iki 4,60**
- **Energijos efektyvumo klasė A++**
- **+8 °C temperatūros palaikymas šildymo režime**
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 24 dB(A))
- Šaldymas -15°C lauko oro temperatūros
- Mentelių pozicijos atminties ir FOLLOW ME funkcijos
- **WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje**
- **3 metų garantija**



| Modelis  | Vidinis blokas               |       | MB2-12N1D0-I       | MB2-18N1D0-I       | MB2-24N1D0-I       |
|--|------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Lauko blokas                 |       | MB-12N1D0-O        | MB-18N1D0-O        | MB-24N1D0-O        |
| Šildymo galia (nominali)                           | kW                           |       | 3.8 (1.1~4.4)      | 5.4 (1.4~7.0)      | 7.6 (1.6~9.4)      |
| <b>Šildymo galia / COP (prie -7°C)</b>             | <b>kW</b>                    |       | <b>2.17 / 3.12</b> | <b>3.48 / 2.74</b> | <b>4.81 / 2.85</b> |
| <b>Šildymo galia / COP (prie -25°C)</b>            | <b>kW</b>                    |       | <b>1.83 / 1.68</b> | <b>2.45 / 1.66</b> | <b>4.75 / 1.61</b> |
| Šaldymo galia                                      | kW                           |       | 3.4 (1.4~4.3)      | 5.3 (2.0~6.2)      | 7.0 (2.1~8.4)      |
| Elektrinis galingumas                              | Šildyme                      | kW    | 0.11~1.48          | 0.22~2.33          | 0.24~3.15          |
|  | Šaldyme                      | kW    | 0.12~1.65          | 0.15~2.22          | 0.39~2.89          |
| SCOP   | Šildyme (vidutinis klimatas) |       | 4.60               | 4.00               |                    |
| SEER   | Šaldyme                      |       | 7.50               | 7.70               | 7.20               |
| Energijos klasė                                    | Šildyme/šaldyme              |       | A++/A++            |                    | A+/A++             |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.)                 | m³/h                         |       | 500                | 750                | 1050               |
| Garso slėgis 1 m atstumu                           | Vidinis blokas               | dB(A) | 27/33/36           | 31/35/40           | 29/38/44           |
|  | Lauko blokas                 | dB(A) | 49                 |                    | 54                 |
| Matmenys (WxHxD)                                   | Vidinis blokas               | mm    | 810x300x200        | 980x325x225        | 1090x338x235       |
|  | Lauko blokas                 | mm    | 800x554x333        |                    | 845x702x363        |
| Svoris (netto)                                     | Vidinis blokas               | kg    | 8.2                | 10.6               | 13                 |
|  | Lauko blokas                 | kg    | 29.1               | 37.5               | 52.3               |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo                        | Dujos + skystis              |       | coliai             | 1/4+1/2            | 3/8+5/8            |
| Freonas  |                              |       | R32                |                    |                    |
| Užpildyto freono kiekis                            | gr (m)                       |       | 650 (5)            | 1250 (5)           | 1600 (5)           |
| Papildomas freono kiekis                           | gr/m                         |       | 20                 |                    | 30                 |
| Maksimalus vamzdžio ilgis                          | m                            |       | 25                 | 30                 | 50                 |
| Maksimalus aukščio perkrytis                       | m                            |       | 10                 | 20                 | 25                 |
| Darbinė lauko temperatūra                          | Šildyme/šaldyme              |       | °C                 |                    |                    |
| Elektrų instaliacija                               | Maitinimas                   |       | 220-240V/1f/50Hz   |                    |                    |
|  | Maitinimo privedimas         |       | Išorinis           |                    |                    |
|  | Maitinimo k.                 | mm²   | 3x2.5              |                    |                    |
|  | Tarpblokinis k.              | mm²   | 5x1.5 (ekranuotas) |                    |                    |
|  | Elektrų srovė (maks.)        | A     | 10                 | 15                 | 16                 |
|  | Automatas (rekomend.)        | A     | 16                 |                    | 20                 |
| <b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>   |                              |       | <b>640</b>         | <b>990</b>         | <b>1330</b>        |
| <i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i> |                              |       | <i>697</i>         | <i>1078</i>        | <i>1448</i>        |

## SIENINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI BLANC



- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,60
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Kompaktiški vidinio ir lauko blokų išmatavimai
- Savaiminio išsivalymo funkcija
- Mentelių pozicijos atminties ir FOLLOW ME funkcijos
- **WI-FI valdymas (SK103 komplekte)**
- **3 metų garantija**

| Modelis  | Vidinis blokas         |       | MA-09NXD0-I      | MA-12NXD0-I   | MA-18NXD0-I   | MA-24NXD0-I   |      |
|--|------------------------|-------|------------------|---------------|---------------|---------------|------|
|  | Lauko blokas           |       | MA-09N8D0-O      | MA-12N8D0-O   | MA-18N8D0-O   | MA-24N8D0-O   |      |
| Šaldymo galia                                      | kW                     |       | 2.6 (1.0~3.2)    | 3.5 (1.1~4.1) | 5.3 (1.9~6.1) | 7.0 (2.7~8.3) |      |
| Šildymo galia                                      | kW                     |       | 3.0 (0.8~3.4)    | 4.0 (1.1~4.2) | 5.7 (1.4~6.9) | 7.6 (2.9~8.5) |      |
| Elektrinis galingumas                              | Šaldyme                | kW    | 0.10~1.24        | 0.13~1.58     | 0.65~2.07     | 0.95~3.51     |      |
|  | Šildyme                | kW    | 0.10~1.20        | 0.12~1.58     | 0.25~2.32     | 1.00~3.07     |      |
| SEER   | Šaldyme                |       | 6.30             | 6.10          | 6.60          | 6.10          |      |
| SCOP   | Šildyme                |       | 4.00             |               |               |               |      |
| Energijos klasė                                    | Šaldyme/šildyme        |       | A++/A+           |               |               |               |      |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.)                 | m³/h                   |       | 520              | 600           | 860           | 1050          |      |
| Garso slėgis 1 m atstumu                           | Vidinis blokas         | dB(A) | 21/26/30/36      | 22/28/34/38   | 22/30/36/43   | 22/33/40/47   |      |
|  | Lauko blokas           | dB(A) | 50               |               | 51            | 54            |      |
| Matmenys (WxHxD)                                   | Vidinis blokas         | mm    | 805x285x205      |               | 958x302x223   | 1038x325x235  |      |
|  | Lauko blokas           | mm    | 700x550x270      |               | 800x554x333   | 845x702x363   |      |
| Svoris (netto)                                     | Vidinis blokas         | kg    | 7.9              |               | 10.3          | 12.8          |      |
|  | Lauko blokas           | kg    | 22.7             |               | 34            | 51.5          |      |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo                        | Dujos + skystis        |       | coliai           |               | 1/4+1/2       | 3/8+5/8       |      |
| Freonas  |                        |       | R32              |               |               |               |      |
| Užpildyto freono kiekis                            | gr (m)                 |       | 500 (5)          |               | 1000 (5)      | 1600 (5)      |      |
| Papildomas freono kiekis                           | gr/m                   |       | 20               |               |               | 30            |      |
| Maksimalus vamzdžio ilgis                          | m                      |       | 25               |               | 30            | 50            |      |
| Maksimalus aukščio perkrytis                       | m                      |       | 10               |               | 20            | 25            |      |
| Darbinė lauko temperatūra                          | Šaldyme/šildyme        |       | °C               |               |               |               |      |
| Elektros instaliacija                              | Maitinimas             |       | 220-240V/1f/50Hz |               |               |               |      |
|  | Maitinimo privedimas   |       | Išorinis         |               |               |               |      |
|  | Maitinimo k.           |       | mm²              |               |               |               |      |
|  | Tarpblokinis k.        |       | mm²              |               |               |               |      |
|  | Elektros srovė (maks.) |       | A                |               | 10            | 13.5          | 17.5 |
|  | Automatas (rekomend.)  |       | A                |               | 16            |               | 20   |
| <b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>   |                        |       | <b>495</b>       | <b>520</b>    | <b>770</b>    | <b>940</b>    |      |
| <i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i> |                        |       | <i>539</i>       | <i>566</i>    | <i>839</i>    | <i>1024</i>   |      |

**MULTISPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI**
**A<sup>++</sup>**

**- 3 metų garantija**

| Modelis  |                        | M20-18FN8-Q                     | M30-27FN8-Q   | M40-36FN8-Q   | M50-42FN8-Q   |               |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Šaldymo galia (nom.)                               | kW                     | 5.3                             | 7.9           | 10.6          | 12.3          |               |
| Šildymo galia (nom.)                               | kW                     | 5.6                             | 8.2           | 11.2          | 12.3          |               |
| Elektrinis galingumas (om.)                        | Šaldyme                | kW                              | 2.46          | 3.51          | 3.80          |               |
|  | Šildyme                | kW                              | 1.45          | 2.25          | 2.88          | 3.30          |
| SEER   | Šaldyme                | W/W                             | 6.90          | 6.50          | 6.60          |               |
| SCOP   | Šaldyme                | W/W                             | 4.00          |               |               |               |
| Energijos klasė                                    | Šaldyme/šildyme        | A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> |               |               |               |               |
| Garso slėgis 1 m atstumu                           | dB(A)                  | 53                              | 56            | 60            | 58            |               |
| Matmenys (WxHxD)                                   | mm                     | 800x554x333                     | 845x702x363   | 946x810x410   |               |               |
| Svoris (netto)                                     | kg                     | 36                              | 53            | 68.8          | 73.3          |               |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo                        | Dujos + skystis        | coliai                          | 2 x (1/4+3/8) | 3 x (1/4+3/8) | 4 x (1/4+3/8) | 5 x (1/4+3/8) |
| Pajungiamų vidinių dalių kiekis (maks.)            |                        | 2                               | 3             | 4             | 5             |               |
| Freonas  |                        | R32                             |               |               |               |               |
| Užpildyto freono kiekis                            | gr (m)                 | 1250 (10)                       | 1720 (15)     | 2100 (20)     | 2400 (25)     |               |
| Papildomas freono kiekis                           | gr/m                   | 20                              |               |               |               |               |
| Maksimalus bendras vamzdyno ilgis                  | m                      | 40                              | 60            | 80            |               |               |
| Maksimalus vienos atšakos vamzdyno ilgis           | m                      | 25                              | 30            | 35            |               |               |
| Maksimalus aukščio perkrytis IDU-ODU/IDU-IDU       | m                      | 15 / 10                         |               |               |               |               |
| Darbinė lauko temperatūra                          | Šaldyme/šildyme        | °C                              |               |               |               |               |
| Elektros instaliacija                              | Maitinimas             | 220-240V/1f/50Hz                |               |               |               |               |
|  | Maitinimo kabelis      | mm <sup>2</sup>                 |               |               |               |               |
|  | Elektros srovė (maks.) | A                               | 13            | 17.5          | 21.5          | 22            |
|  | Automatas (rekomend.)  | A                               | 16            | 20            | 25            |               |
| <b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>   |                        | <b>830</b>                      | <b>1140</b>   | <b>1650</b>   | <b>1750</b>   |               |
| <i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i> |                        | <i>904</i>                      | <i>1241</i>   | <i>1797</i>   | <i>1906</i>   |               |

**MULTISPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI**

**SIENINIAI**

| Modelis  |                      | MA-09NXD0-I      | MA-12NXD0-I        | MA-18NXD0-I |
|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Šaldymo galia                                      | kW                   | 2.6              | 3.5                | 5.3         |
| Šildymo galia                                      | kW                   | 3.0              | 4.0                | 5.7         |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.)                 | m <sup>3</sup> /h    | 520              | 600                | 860         |
| Garso slėgis 1 m atstumu                           | dB(A)                | 21/26/30/36      | 22/28/34/38        | 22/30/36/43 |
| Matmenys (WxHxD)                                   | mm                   | 805x285x205      |                    | 958x302x223 |
| Svoris (netto)                                     | kg                   | 7.9              |                    | 10.3        |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo                        | Dujos + skystis      | coliai           |                    | 1/4+3/8     |
| Freonas  |                      | R32              |                    |             |
| Elektros instaliacija                              | Maitinimas           | 220-240V/1f/50Hz |                    |             |
|  | Tarpblokinis kabelis | mm <sup>2</sup>  | 4x1,5 (ekranuotas) |             |
| <b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>   |                      | <b>165</b>       | <b>170</b>         | <b>250</b>  |
| <i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i> |                      | <i>180</i>       | <i>185</i>         | <i>272</i>  |


**KASETINIAI**

| Modelis   |                      | MCA3I-09FNXD0    | MCA3U-12FNXD0      | MCA3U-18FNXC8 |
|---|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Šaldymo galia   | kW                   | 2.6              | 3.5                | 5.0           |
| Šildymo galia   | kW                   | 2.9              | 4.1                | 5.6           |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.)                    | m <sup>3</sup> /h    | 580              | 617                | 720           |
| Garso slėgis 1 m atstumu                              | dB(A)                | 33.5/36/39       | 34/37/41           | 41/42/44      |
| Matmenys (WxHxD)                                      | Vidinis blokas       | mm               | 570x260x570        |               |
|   | Grotelės             | mm               | 647x50x647         |               |
| Svoris (netto)  | Vidinis bl./grotelės | kg               | 14.5/2.5           | 16/2.5        |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo                           | Dujos + skystis      | coliai           | 1/4+3/8            |               |
| Freonas   |                      | R32              |                    |               |
| Elektros instaliacija                                 | Maitinimas           | 220-240V/1f/50Hz |                    |               |
|   | Maitinimo priedimas  | blokas           | vidinis            |               |
|   | Maitinimo kabelis    | mm <sup>2</sup>  | 3x1.5              |               |
|   | Tarpblokinis kabelis | mm <sup>2</sup>  | 4x1.5 (ekranuotas) |               |
| <b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>      |                      | <b>250</b>       | <b>270</b>         | <b>280</b>    |
| <i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>    |                      | <i>272</i>       | <i>294</i>         | <i>305</i>    |
| <b>Grotelių T-MBQ4-03E mažmeninė kaina Eur be PVM</b> |                      | <b>70</b>        |                    |               |

**KASSETINIAI (COMPACT) SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI**


- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,30
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Lauko oro padavimo galimybė
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 500mm) siurbliukas
- **3 metų garantija**

| Modelis   | Vidinis blokas       |        | MCA3U-12FNXD0      |  | MCA3U-18FNXD0  |  |
|---|----------------------|--------|--------------------|--|----------------|--|
|   | Lauko blokas         |        | MOB30-12HFN8       |  | MOUU-18FN8-QD0 |  |
| Šaldymo galia   |                      |        | kW                 |  | 5.3 (2.9-5.7)  |  |
| Šildymo galia   |                      |        | kW                 |  | 5.4 (2.4-6.1)  |  |
| Elektrinis galingumas                                       | Šaldyme              | kW     | 0.35~1.60          |  | 0.72-1.86      |  |
|   | Šildyme              | kW     | 0.31-1.80          |  | 0.70-1.93      |  |
| SEER  | Šaldyme              | W/W    | 7.80               |  | 6.10           |  |
| SCOP  | Šildyme              | W/W    | 4.60               |  | 4.00           |  |
| Energijos klasė   | Šaldyme/šildyme      |        | A++/A++            |  | A++/A+         |  |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.)                          | m³/h                 |        | 617                |  | 720            |  |
| Garso slėgis 1 m atstumu                                    | Vidinis blokas       | dB(A)  | 33/36/41           |  | 35.5/39/42.5   |  |
|   | Lauko blokas         | dB(A)  | 55.5               |  | 57             |  |
| Matmenys (WxHxD)  | Vidinis blokas       | mm     | 570x260x570        |  | 570x260x570    |  |
|   | Grotelės             | mm     | 647x50x647         |  | 647x50x647     |  |
|   | Lauko blokas         | mm     | 800x554x333        |  |                |  |
| Svoris (netto)  | Vidinis blokas       | kg     | 16                 |  | 2.5            |  |
|   | Grotelės             | kg     | 2.5                |  | 35.6           |  |
|   | Lauko blokas         | kg     | 34.7               |  | 35.6           |  |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo                                 | Dujos + skystis      | coliai | 1/4+3/8            |  | 1/4+3/8        |  |
| Freonas   |                      |        | R32                |  |                |  |
| Užpildyto freono kiekis                                     | gr (m)               |        | 870 (5)            |  | 1150 (5)       |  |
| Papildomas freono kiekis                                    | gr/m                 |        | 20                 |  |                |  |
| Maksimalus vamzdžio ilgis                                   | m                    |        | 25                 |  | 30             |  |
| Maksimalus aukščio perkritis                                | m                    |        | 10                 |  | 20             |  |
| Darbinė lauko temperatūra                                   | Šaldyme/šildyme      | °C     | -15 ÷ 50/-15 ÷ 24  |  |                |  |
| Elektros instaliacija                                       | Maitinimas           |        | 220-240V/1f/50Hz   |  |                |  |
|   | Maitinimo privedimas |        | išorinis           |  |                |  |
|   | Maitinimo kabelis    | mm²    | 3x2,5              |  |                |  |
|   | Tarpblokinis k.      | mm²    | 4x1,5 (ekranuotas) |  |                |  |
| <b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>            |                      |        | <b>960</b>         |  | <b>1110</b>    |  |
| <i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>          |                      |        | <i>1045</i>        |  | <i>1209</i>    |  |
| <b>Grotelių T-MBQ4-03E mažmeninė kaina Eur be PVM</b>       |                      |        | <b>70</b>          |  |                |  |
| <b>Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be PVM</b> |                      |        | <b>55</b>          |  |                |  |

## KASETINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI



- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,10
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Oro išpūtimas 360° kampu
- Lauko oro padavimo galimybė
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750mm) siurbliukas
- **3 metų garantija**



| Modelis   | Vidinis blokas         |        | MCD-24FNXD0      | MCD-36FNXD0   | MCD-48FNXD0     | MCD-55FNXD0     |                 |
|---|------------------------|--------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Lauko blokas           |        | MOU-24FN8-QD0    | MOU-36FN8-RD0 | MOU-48FN8-RD0   | MOU-55FN8-RD0   |                 |
| Šaldymo galia   |                        |        | kW               | 7.0 (2.2~8.2) | 10.5 (2.6~12.0) | 13.6 (4.8~14.6) | 15.7 (5.3~16.7) |
| Šildymo galia   |                        |        | kW               | 7.4 (2.4~8.7) | 11.1 (2.9~13.2) | 15.9 (3.9~16.8) | 18.2 (4.4~19.3) |
| Elektrinis galingumas                                       | Šaldyme                | kW     | 0.48~2.85        | 0.66~4.50     | 1.17~5.60       | 1.15~6.68       |                 |
|   | Šildyme                | kW     | 0.50~2.88        | 0.65~4.55     | 0.99~5.38       | 1.02~6.45       |                 |
| SEER  | Šaldyme                | W/W    | 6.10             |               |                 |                 |                 |
| SCOP  | Šildyme                | W/W    | 4.00             |               |                 |                 |                 |
| Energijos klasė   | Šaldyme/šildyme        |        | A++/A+           |               |                 |                 |                 |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.)                          | m³/h                   |        | 1378             | 1775          | 1715            | 1970            |                 |
| Garso slėgis 1 m atstumu                                    | Vidinis blokas         | dB(A)  | 39/42/46         | 47/50/53      | 48/51/55        | 46/49/52        |                 |
|   | Lauko blokas           | dB(A)  | 60.5             | 62            | 65              | 62.5            |                 |
| Matmenys (WxHxD)  | Vidinis blokas         | mm     | 840x245x840      |               | 840x287x840     |                 |                 |
|   | Grotelės               | mm     | 950x55x950       |               |                 |                 |                 |
|   | Lauko blokas           | mm     | 845x702x363      | 946x810x410   | 952x1333x415    |                 |                 |
| Svoris (netto)  | Vidinis blokas         | kg     | 23               | 27.5          | 29              | 29.7            |                 |
|   | Grotelės               | kg     | 5                |               |                 |                 |                 |
|   | Lauko blokas           | kg     | 66.8             | 81.5          | 106.7           | 111.3           |                 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo                                 | Dujos + skystis        | coliai | 3/8+5/8          |               |                 |                 |                 |
| Freonas   |                        |        |                  |               |                 |                 |                 |
| Užpildyto freono kiekis                                     | gr (m)                 |        | 1500 (5)         | 2400 (5)      | 2800 (5)        | 2950 (5)        |                 |
| Papildomas freono kiekis                                    | gr/m                   |        | 30               |               |                 |                 |                 |
| Maksimalus vamzdžio ilgis                                   | m                      |        | 50               | 65            |                 |                 |                 |
| Maksimalus aukščio perkritis                                | m                      |        | 25               | 30            |                 |                 |                 |
| Darbinė lauko temperatūra                                   | Šaldyme/šildyme        |        | °C               |               |                 |                 |                 |
| Elektros instaliacija                                       | Maitinimas             |        | 380-400V/3f/50Hz |               |                 |                 |                 |
|   | Maitinimo priedimas    |        |                  |               |                 |                 |                 |
|   | Maitinimo kabelis      |        | mm²              |               |                 |                 |                 |
|   | Tarpblokinis k.        |        | mm²              |               |                 |                 |                 |
|   | Elektros srovė (maks.) |        | A                | 13.5          | 10              | 11.2            | 14              |
|   | Automatas (rekomend.)  |        | A                | 16            |                 | 20              |                 |
| <b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>            |                        |        | <b>1450</b>      | <b>2400</b>   | <b>2660</b>     | <b>2860</b>     |                 |
| <i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>          |                        |        | <i>1579</i>      | <i>2614</i>   | <i>2897</i>     | <i>3115</i>     |                 |
| <b>Grotelių T-MBQ-02D3 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>       |                        |        | <b>95</b>        |               |                 |                 |                 |
| <b>Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be PVM</b> |                        |        | <b>55</b>        |               |                 |                 |                 |



## PALUBINIAI/GRINDINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI



- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,50
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- 3D oro srauto išpūtimas
- Universalus distancinis valdymo pultas
- 3 metų garantija



| Modelis   | Vidinis blokas      |                   | MUE-18FNXD0                | MUE-24FNXD0   | MUE-36FNXD0     | MUE-48FNXD0      | MUE-55FNXD0     |
|---|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Lauko blokas        |                   | MOU-18FN8-QDO              | MOU-24FN8-QDO | MOU-36FN8-RDO   | MOU-48FN8-RDO    | MOU-55FN8-RDO   |
| Šaldymo galia   |                     | kW                | 5.3 (1,3~6,2)              | 6.9 (2,2~8,2) | 10.5 (2,6~12,0) | 14.2 (4,9~15,1)  | 15.9 (5,3~17,0) |
| Šildymo galia   |                     | kW                | 5.6 (1,8~7,0)              | 7.6 (2,4~8,7) | 11.1 (2,9~13,2) | 16.1 (3,8~18,1)  | 18.2 (4,4~19,6) |
| Elektrinis galingumas                                       | Šaldyme             | kW                | 0.28~2.15                  | 0.48~2.85     | 0.66~4.50       | 1.16~5.70        | 1.23~6.30       |
|   | Šildyme             | kW                | 0.33~2.18                  | 0.50~2.88     | 0.65~4.55       | 1.26~6.20        | 1.02~6.55       |
| Elektros srovė (maksimali)                                  |                     | A                 | 10                         | 13.5          | 10              | 11.2             | 14              |
| SEER  | Šaldyme             | W/W               | 6.10                       |               |                 |                  |                 |
| SCOP  | Šildyme             | W/W               | 4.00                       |               |                 |                  |                 |
| Energijos klasė   | Šaldyme/šildyme     |                   | A++/A+                     |               |                 |                  |                 |
| Vidinės dalies oro srautas                                  | Min./vid./maks.     | m <sup>3</sup> /h | 677/786/902                | 853/1066/1208 | 1431/1844/2160  | 1417/1930/2329   | 1426/1834/2454  |
| Garso slėgis 1 m atstumu                                    | Vidinis blokas      | dB(A)             | 37/40/45                   | 41/46/50      | 42/47/51        | 46/50/54         | 42/47/54        |
|   | Lauko blokas        | dB(A)             | 57                         | 60.5          | 62              | 65               | 62.5            |
| Matmenys (WxHxD)  | Vidinis blokas      | mm                | 1068x235x675               |               |                 | 1650x235x675     |                 |
|   | Lauko blokas        | mm                | 800x554x333                | 845x702x363   | 946x810x410     | 952x1333x415     |                 |
| Svoris (netto)  | Vidinis blokas      | kg                | 26.6                       | 26.8          | 39              | 41.2             | 41.4            |
|   | Lauko blokas        | kg                | 35.6                       | 66.8          | 81.5            | 106.7            | 111.3           |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo                                 | Dujos + skystis     | coliai            | 1/4" + 1/2"                | 3/8" + 5/8"   |                 |                  |                 |
| Freonas   |                     |                   | R32                        |               |                 |                  |                 |
| Užpildyto freono kiekis                                     |                     | gr (m)            | 1350 (5)                   | 1500 (5)      | 2400 (5)        | 2800 (5)         | 2950 (5)        |
| Papildomas freono kiekis                                    |                     | gr/m              | 15                         | 30            |                 |                  |                 |
| Maksimalus vamzdžio ilgis                                   |                     | m                 | 30                         | 50            | 65              |                  |                 |
| Maksimalus aukščio perkrytis                                |                     | m                 | 20                         | 25            | 30              |                  |                 |
| Darbinė lauko temperatūra                                   | Šaldyme/šildyme     | °C                | -15 ÷ 50/-15 ÷ 24          |               |                 |                  |                 |
| Elektros instaliacija                                       | Maitinimas          |                   | 220-240V/1f/50Hz           |               |                 | 380-400V/3f/50Hz |                 |
|   | Maitinimo priedimas |                   | Išorinis                   |               |                 |                  |                 |
|   | Maitinimo kabelis   | mm <sup>2</sup>   | 3x2,5                      |               |                 | 5x2,5            |                 |
|   | Tarpblokinis k.     | mm <sup>2</sup>   | 3x1,0 + 2x0,2 (ekranuotas) |               |                 |                  |                 |
| <b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>            |                     |                   | <b>1250</b>                | <b>1550</b>   | <b>2490</b>     | <b>2750</b>      | <b>2950</b>     |
| <b>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</b>          |                     |                   | <b>1361</b>                | <b>1688</b>   | <b>2712</b>     | <b>2995</b>      | <b>3213</b>     |
| <b>Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be PVM</b> |                     |                   | <b>55</b>                  |               |                 |                  |                 |

## KANALINIAI (ORTAKINIAI) SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI



- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,50
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Laidinis valdymo pultas
- Be filtrų
- 3 metų garantija

| Modelis   | Vidinis blokas      |        | MTI-18FNXD0                | MTI-24FNXD0   | MTI-36FNXD0      | MTI-48FNXD0     | MTI-55FNXD0     |  |
|---|---------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
|   | Lauko blokas        |        | MOU-18FN8-QD0              | MOU-24FN8-QD0 | MOU-36FN8-RD0    | MOU-48FN8-RD0   | MOU-55FN8-RD0   |  |
| Šaldymo galia   |                     | kW     | 5.2(1.2~6.2)               | 7.0 (2.2~8.2) | 10.4 (2.6~12.0)  | 14.0 (4.3~15.2) | 15.4 (5.9~17.3) |  |
| Šildymo galia   |                     | kW     | 5.6 (1.8~7.0)              | 7.6 (2.4~8.7) | 11.1 (2.9~13.2)  | 16.0 (3.7~18.0) | 17.8 (4.7~20.5) |  |
| Elektrinis galingumas                                       | Šaldyme             | kW     | 0.28~2.15                  | 0.48~2.85     | 0.66~4.50        | 1.17~5.70       | 1.27~6.65       |  |
|   | Šildyme             | kW     | 0.33~2.18                  | 0.50~2.88     | 0.65~4.55        | 1.05~6.12       | 1.04~6.03       |  |
| Elektros srovė (maksimali)                                  |                     | A      | 10                         | 13.5          | 10               | 11.2            | 14              |  |
| SEER  | Šaldyme             | W/W    | 6.10                       |               |                  |                 |                 |  |
| SCOP  | Šildyme             | W/W    | 4.00                       |               |                  |                 |                 |  |
| Energijos klasė   | Šaldyme/šildyme     |        | A++/A+                     |               |                  |                 |                 |  |
| Vidinės dalies oro srautas                                  | Min./maks.          | m³/h   | 684/853/1006               | 839/1054/1248 | 750/1150/1400    | 1680/2040/2400  | 1820/2210/2600  |  |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis                       |                     | Pa     | 100                        | 160           |                  |                 |                 |  |
| Garso slėgis 1 m atstumu                                    | Vidinis blokas      | dB(A)  | 40/42/44                   |               | 40/43/47         | 48/49.5/50.5    | 50.5/52/54      |  |
|   | Lauko blokas        | dB(A)  | 57                         | 60.5          | 62               | 65              | 62.5            |  |
| Matmenys (WxHxD)  | Vidinis blokas      | mm     | 880x210x674                | 1100x249x774  | 1360x249x774     | 1200x300x874    |                 |  |
|   | Lauko blokas        | mm     | 800x554x333                | 845x702x363   | 946x810x410      | 952x1333x415    |                 |  |
| Svoris (netto)  | Vidinis blokas      | kg     | 25.6                       | 31.5          | 40.5             | 47.6            |                 |  |
|   | Lauko blokas        | kg     | 35.6                       | 66.8          | 81.5             | 106.7           | 111.3           |  |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo                                 | Dujos + skystis     | coliai | 1/4" + 1/2"                | 3/8" + 5/8"   |                  |                 |                 |  |
| Freonas   |                     |        | R32                        |               |                  |                 |                 |  |
| Užpildyto freono kiekis                                     |                     | gr (m) | 1350 (5)                   | 1500 (5)      | 2400 (5)         | 2800 (5)        | 2950 (5)        |  |
| Papildomas freono kiekis                                    |                     | gr/m   | 15                         | 30            |                  |                 |                 |  |
| Maksimalus vamzdžio ilgis                                   |                     | m      | 30                         | 50            | 65               |                 |                 |  |
| Maksimalus aukščio perkrytis                                |                     | m      | 20                         | 25            | 30               |                 |                 |  |
| Darbinė lauko temperatūra                                   | Šaldyme/šildyme     | °C     | -15 ÷ 50/-15 ÷ 24          |               |                  |                 |                 |  |
| Elektros instaliacija                                       | Maitinimas          |        | 220-240V/1f/50Hz           |               | 380-400V/3f/50Hz |                 |                 |  |
|   | Maitinimo priedimas |        | Išorinis                   |               |                  |                 |                 |  |
|   | Maitinimo kabelis   | mm²    | 3x2,5                      |               | 5x2,5            |                 |                 |  |
|   | Tarpblokinis k.     | mm²    | 3x1,0 + 2x0,2 (ekranuotas) |               |                  |                 |                 |  |
| <b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>            |                     |        | <b>1240</b>                | <b>1580</b>   | <b>2510</b>      | <b>2780</b>     | <b>2960</b>     |  |
| <i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>          |                     |        | <i>1350</i>                | <i>1721</i>   | <i>2733</i>      | <i>3027</i>     | <i>3223</i>     |  |
| <b>Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be PVM</b> |                     |        | <b>55</b>                  |               |                  |                 |                 |  |