



# ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS

## ENERGIJOS TAUPYMAS



Dėl „Intelligent Human Activity Sensor“ ir naujosios „Sunlight Sensor“ technologijos oro kondicionierius veiktis optimizuojamas, atsižvelgiant į patalpos oro parametrus. Energiją galite taupyti vos vieną kartą palietę mygtuką.




Sezoninis šildymo efektyvumo koeficientas, atitinkantis naują „ErP“ reglamentą. Didėsė SEER reikšmė – didesnis įrenginio efektyvumas. Energiją taupykite visus metus!



Sezoninis šildymo efektyvumo koeficientas, atitinkantis naują „ErP“ reglamentą. Didėsė SCOP reikšmė – didesnis įrenginio efektyvumas. Energiją taupykite visus metus!



Sistema „A Inverter+“ iki 50 % mažesnes energijos sąnaudas. Tai naudinga ir jums, ir gamtai!



„Panasonic R2“ rotacinis kompresorius. Sukurtas taip, kad būtų užtikrintas sistemos veikimas, esant ekstremalioms darbo sąlygoms. Puikus veikimo charakteristikos ir aukštas efektyvumas.



Mūsų šilumos siurbliai, kuriuose naudojamas naujasis freonas R32, pasižymi mažesne visuotinio atšilimo potencialo verte (Global Warming Potential GWP). Tai svarbu, mažinant šiltnamio efektą. R32 yra lengvai perdirbamas.



5 metų garantija. Kompresoriams suteikiama penkerių metų garantija.

## EFEKTYVUS VEIKIMAS



„Nanoe™“ – naudojamos nanotechnologijos smulkiosios dalelės, kurios efektyviai valo patalpos orą nuo sklandančių mikroorganizmų, bakterijų, virusų ir pelėsio. Patvirtinta Britanijos alergijos fondo (British Allergy Foundation).



Oro sklandančios kietosios dalelės (PM2,5), įskaitant dulkes, nešvarumus, dūmus ir skystus lašelius yra sugaudoamos. Šios 2,5 μm dydžio dalelės gali lengvai patekti į plaučius, taip sukeldamos sveikatos problemų.



Dėl technologijos „Super Quiet“ įrenginiai veikia taip tyliai, kad patalpoje bus tyliau nei bibliotekoje (30 dB(A)).



„Perfect Humidity Air“ drėgmės lygio kontrolė.



„Aerowings“ funkcija. Oro srautas nupučiamas tiesiogiai į lubas. Taip sukuriamas dušo principu veikiantis vėsinimo efektas. Įrenginyje naudojami specialūs oro paskirstymo elementai.



Išorės temperatūrai nukritus žemiau -10 °C, įrenginys veikia tik šildymo režimu.




Efektyvus šildymo režimo veikimas, lauko oro temperatūrai nukritus iki -15 °C.



Pažangi technologija „Summer House“ palaiko 7/8 °C patalpos oro temperatūrą, todėl žiemą vamzdiniai neužšals. Tai ypač aktualu vasarnamiuose ar savaitgalio vilose.




„Panasonic“ atnaujinimo sistema – esamas geros kokybės R22 sistemos, galima pakartotinai panaudoti įrengiant naujas didelio efektyvumo R410A sistemas.



5 metų garantija. Kompresoriams suteikiama penkerių metų garantija.


## IŠMANUS VALDYMAS



Naujoji Domestic integracija į P-Line-CZ-CAPRA1. Gali apjungti ir valdyti visus modelius su P-Line.



Valdymas internetu – tai naujos kartos valdymo sistema, kada nuotoliniu būdu valdyti oro kondicionierius arba šilumos siurblius paprasta iš bet kurios vietos jums patogiu laiku. Valdymas internetu, naudojant „Android“ arba „iOS“ sistemos išmaniuoju telefonu, planšete arba PC kompiuteriu.



Komunikacinė jungtis yra integruota vidinėje įrenginio dalyje, todėl paprasta valdyti „Panasonic“ šilumos siurbli, naudojant namo ar pastato valdymo sistemas (BMS).

## Sieniniai oro kondicionieriai

### ETHEREA INVERTER+

#### CS-NZ-SKE/CU-NZ-SKE

Darbinės lauko temperatūros:

šaldyme -15 °C / +43 °C

šildyme -35 °C / +24 °C



Modelis	Vidinė dalis Išorinė dalis	Šaldymo galia, kW	Šildymo galia, kW	SEER/SCOP	Energijos klasė (SEER)/(SCOP)	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM
KIT-NZ9-SKE	CS-NZ9SKE	2,50 (0,85–3,00)	3,40 (0,85–6,00)	7,4/4,6	A++ / A++	765101727	9	355,00
	CU-NZ9SKE					765101751	37	655,00
KIT-NZ12-SKE	CS-NZ12SKE	3,50 (0,85–4,00)	4,00 (0,85–7,20)	7,1/4,6	A++ / A++	765101750	10	428,00
	CU-NZ12SKE					765101782	38	719,00



## INVERTER

### CS-CZ-SKE/CU-CZ-SKE

Darbinės lauko temperatūros:


šaldyme +16 °C / +43 °C

šildyme -25 °C / +24 °C



Modelis	Vidinė dalis Išorinė dalis	Šaldymo galia, kW	Šildymo galia, kW	SEER/SCOP	Energijos klasė (SEER)/(SCOP)	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM
KIT-CZ9-SKE	CS-CZ9SKE	2,50 (0,85–3,00)	3,40 (0,85–5,20)	6,60/4,10	A++ / A+	765101783	8	290,00
	CU-CZ9SKE					765101784	36	577,00
KIT-CZ12-SKE	CS-CZ12SKE	3,50 (0,85–4,00)	4,00 (0,85–6,70)	6,30/4,10	A++ / A+	765101773	8	365,00
	CU-CZ12SKE					765101774	36	666,00

UŽSAKYMO PAVYZDYS: kondicionierius CS-CZ9SKE / CU-CZ9SKE.



## ETHEREA INVERTER+

### CS-Z-SKEW/CU-Z-SKE

Darbinės lauko temperatūros:  
šaldyme -10 °C / +43 °C  
šildyme -15 °C / +24 °C



Modelis	Vidinė dalis Išorinė dalis	Šaldymo galia, kW	Šildymo galia, kW	SEER/SCOP	Energijos klasė (SEER)/(SCOP)	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM	
KIT-Z7-SKE	CS-Z7SKEW	2,05 (0,75 - 2,40)	2,80 (0,70 - 4,00)	7,50/4,70	A++ / A++	765101698	9	306,00	772,00
	CU-Z7SKE							30	
KIT-Z9-SKE	CS-Z9SKEW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,40 (0,80 - 5,00)	8,50/4,90	A+++ / A++	765101804	10	312,00	786,00
	CU-Z9SKE							33	
KIT-Z12-SKE	CS-Z12SKEW	3,50 (0,85 - 4,00)	4,00 (0,80 - 5,80)	8,50/4,90	A+++ / A++	765101679	10	349,00	938,00
	CU-Z12SKE							35	
KIT-Z15-SKE	CS-Z15SKEW	4,20 (0,85 - 5,00)	5,30 (0,80 - 6,80)	6,90/4,00	A++ / A+	765101805	10	466,00	1191,00
	CU-Z15SKE							32	
KIT-Z18-SKE	CS-Z18SKEW	5,00 (0,98 - 5,60)	5,80 (0,98 - 7,50)	7,30/4,40	A++ / A+	765101730	10	512,00	1310,00
	CU-Z18SKE							46	




### CS-E-QKEW/CU-E-QKE

Darbinės lauko temperatūros:  
šaldyme -10 °C / +43 °C  
šildyme -15 °C / +24 °C



Modelis	Vidinė dalis Išorinė dalis	Šaldymo galia, kW	Šildymo galia, kW	SEER/SCOP	Energijos klasė (SEER)/(SCOP)	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM	
KIT-E21-QKE	CS-E21QKEW	6,30 (0,98 - 7,10)	7,20 (0,98 - 8,50)	6,50/4,00	A++ / A+	765101531	13	663,00	1656,00
	CU-E21QKE							47	
KIT-E24-QKE	CS-E24QKEW	6,80 (0,98 - 8,10)	8,60 (0,98 - 9,90)	6,10/3,90	A++ / A	765101532	13	860,00	2034,00
	CU-E24QKE							67	
KIT-E28-QKE	CS-E28QKES	7,65 (0,98 - 8,60)	9,60 (0,98 - 11,0)	6,00/3,80	A+ / A	765101809	13	918,00	2084,00
	CU-E28QKE							67	

UŽSAKYMO PAVYZDYS: kondicionierius CS-E21QKEW / CU-E21QKE.



## INVERTER

### CS-TZ-SKEW/CU-TZ-SKE

Darbinės lauko temperatūros:  
šaldyme -10 °C / +43 °C  
šildyme -15 °C / +24 °C



Modelis	Vidinė dalis Išorinė dalis	Šaldymo galia, kW	Šildymo galia, kW	SEER/SCOP	Energijos klasė (SEER)/(SCOP)	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM
KIT-TZ9-SKE	CS-TZ9SKEW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,30 (0,80 - 4,10)	6,20/4,20	A++ / A+	765101766	9	234,00
	CU-TZ9SKE					27	371,00	605,00
KIT-TZ12-SKE	CS-TZ12SKEW	3,50 (0,85 - 3,90)	4,00 (0,80 - 5,10)	6,20/4,20	A++ / A+	765101769	9	258,00
	CU-TZ12SKE					32	408,00	666,00
KIT-TZ15-SKE	CS-TZ15SKEW	4,20 (0,85 - 4,60)	5,00 (0,80 - 6,80)	5,60/3,80	A+ / A	765101811	10	411,00
	CU-TZ15SKE					35	636,00	1047,00
KIT-TZ18-SKE	CS-TZ18SKEW	5,00 (0,98 - 5,40)	5,80 (0,98 - 7,50)	6,70/4,10	A++ / A+	765101662	10	508,00
	CU-TZ18SKE					41	787,00	1295,00
KIT-TZ24-SKE	CS-TZ24SKEW	6,80 (0,98 - 8,10)	8,60 (0,98 - 9,90)	6,10/4,00	A++ / A+	765101813	12	751,00
	CU-TZ24SKE					67	1154,00	1905,00



## Grindiniai oro kondicionieriai

### INVERTER+


### CS-E-GFEW-2/CU-E-PFE

Darbinės lauko temperatūros:  
šaldyme +16 °C / +43 °C  
šildyme -20 °C / +24 °C



Modelis	Vidinė dalis Išorinė dalis	Šaldymo galia, kW	Šildymo galia, kW	SEER/SCOP	Energijos klasė (SEER)/(SCOP)	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM
KIT-E9-PFE-2	CS-E9GFEW-2	2,50 (0,85-3,00)	3,40 (0,85-5,00)	6,10/3,80	A++ / A	765101788	14	618,00
	CU-E9PFE					33	692,00	1310,00
KIT-E12-PFE-2	CS-E12GFEW-2	3,50 (0,85-3,80)	4,00 (0,85-6,00)	5,80/3,80	A+ / A	765101790	14	661,00
	CU-E12PFE					34	944,00	1605,00
KIT-E18-PFE-2	CS-E18GFEW-2	5,00 (0,98-5,60)	5,80 (0,98-7,10)	6,20/3,90	A++ / A	765101793	14	760,00
	CU-E18PFE					46	1086,00	1846,00

UŽSAKYMO PAVYZDYS: kondicionierius CS-E9GFEW / CU-E9PFE.



## Ortakiniai oro kondicionieriai INVERTER

### CS-E-D3EA/CU-E-D3EA

Darbinės lauko temperatūros:

šaldyme -10 °C / +43 °C

šildyme -10 °C / +24 °C

Pagal atskirą paklausimą tiekiami ortakinius oro kondicionierius, veikiančius su R32 freonu.



Modelis	Vidinė dalis Išorinė dalis	Šaldymo galia, kW	Šildymo galia, kW	SEER/SCOP	Energijos klasė (SEER)/(SCOP)	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM
KIT-E9-PD3EA	CS-E9PD3EA	2,50 (0,85 - 3,00)	3,20 (0,85 - 4,60)	5,80/4,20	A+ / A+	765101537	17	734,00
	CU-E9PD3EA					36	636,00	
KIT-E12-QD3EA	CS-E12QD3EA	3,40 (0,85 - 4,00)	4,00 (0,85 - 5,10)	5,60/3,80	A+ / A	765101816	17	800,00
	CU-E12QD3EA					45	734,00	
KIT-E18-RD3EA	CS-E18RD3EA	5,10 (0,90 - 5,70)	6,10 (0,90 - 7,10)	5,80/3,90	A+ / A	765101818	19	874,00
	CU-E18RBEA					47	918,00	



## Kasetiniai oro kondicionieriai INVERTER

### CS-E-PB4EA/CU-E-PB4EA/CZ-BT20E

Darbinės lauko temperatūros:

šaldyme -10 °C / +43 °C

šildyme -10 °C / +24 °C

Pagal atskirą paklausimą tiekiami kasetinius oro kondicionierius, veikiančius su R32 freonu.



Modelis	Vidinė dalis Išorinė dalis Priekinė panelė	Šaldymo galia, kW	Šildymo galia, kW	SEER/SCOP	Energijos klasė (SEER)/(SCOP)	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM
KIT-E9-PB4EA	CS-E9PB4EA	2,50 (0,85 - 3,00)	3,20 (0,85 - 4,80)	5,80/4,00	A+ / A+	765101681	18	444,00
	CU-E9PB4EA					36	636,00	
	CZ-BT20E					2,5	160,00	
KIT-E12-PB4EA	CS-E12PB4EA	3,40 (0,85 - 4,00)	4,50 (0,85 - 5,60)	5,60/3,80	A+ / A	765101609	18	581,00
	CU-E12PB4EA					45	735,00	
	CZ-BT20E					2,5	160,00	
KIT-E18-RB4EA	CS-E18RB4EAW	5,00 (0,90 - 5,80)	5,60 (0,90 - 7,10)	5,80/4,10	A+ / A+	765101630	18	725,00
	CU-E18RBEA					47	918,00	
	CZ-BT20E					2,5	160,00	
KIT-E21-RB4EA	CS-E21RB4EAW	5,90 (0,90 - 6,30)	7,00 (0,90 - 8,00)	5,60/4,10	A+ / A+	765101820	18	791,00
	CU-E21RBEA					47	999,00	
	CZ-BT20E					2,5	160,00	

UŽSAKYMO PAVYZDYS: kondicionierius CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA/ CZ-BT20E.



## MULTI SPLIT oro kondicionieriai

### Sieninė vidinė dalis

#### ETHEREA INVERTER+

#### CS-Z-SKEW



Modelis	Šaldymo galia (nominali), kW	Šildymo galia (nominali), kW	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM
CS-MZ5SKE	1,6	2,6	765101724	9	191,00
CS-Z7SKEW	2,0	3,2	765101698	9	306,00
CS-Z9SKEW	2,5	3,6	765101804	9	312,00
CS-Z12SKEW	3,2	4,5	765101679	9	349,00
CS-Z15SKEW	4,0	5,6	765101805	9	466,00
CS-Z18SKEW	5,0	6,8	765101730	12	512,00
CS-E21QKEW	6,0	8,5	765101531	12	663,00
CS-E24QKEW	7,0	8,7	765101532	12	860,00
CS-E28QKES	7,65	9,6	765101809	13	918,00



## INVERTER

### CS-TZ-SKEW

Modelis	Šaldymo galia (nominali), kW	Šildymo galia (nominali), kW	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM
CS-MTZ5SKE	1,6	2,6	765101830	9	156,00
CS-MTZ7SKE	2,0	3,2	765101696	9	164,00
CS-TZ9SKEW	2,5	3,6	765101766	9	234,00
CS-TZ12SKEW	3,2	4,5	765101769	9	258,00
CS-TZ15SKEW	4,0	5,6	765101811	9	411,00
CS-TZ18SKEW	5,0	6,8	765101662	9	508,00
CS-TZ24SKEW	7,0	8,7	765101813	12	751,00



## Ortakinė vidinė dalis

### CS-E-D3EA



Modelis	Šaldymo galia (nominali), kW	Šildymo galia (nominali), kW	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM
CS-E9PD3EA	2,5	3,2	765101537	17	734,00
CS-E12QD3EAW	3,4	4,0	765101816	17	800,00
CS-E18RD3EAW	5,1	6,1	765101818	19	874,00

UŽSAKYMO PAVYZDYS: multi split vidinė dalis CS-E9PD3EA.



## Grindinė vidinė dalis

### CS-E-GFEW



Modelis	Šaldymo galia (nominali), kW	Šildymo galia (nominali), kW	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM
CS-E9GFEW-2	2,5	3,4	765101788	14	618,00
CS-E12GFEW-2	3,5	4,0	765101790	14	661,00
CS-E18GFEW-2	5,0	5,8	765101793	14	760,00



## Kasetinė vidinė dalis

### CS-E-PB4EA



Modelis	Šaldymo galia (nominali), kW	Šildymo galia (nominali), kW	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM
CS-E9PB4EA	2,5	3,2	765101681	18	444,00
CS-E12PB4EA	3,4	4,5	765101609	18	581,00
CS-E18RB4EAW	5,0	5,6	765101630	18	725,00
CS-E21RB4EAW	5,9	7,0	765101820	18	791,00
Priekinė panelė CZ-BT20E			765100536	2,5	160,00



## INVERTER+ išorinė dalis

### CU-E-BE

Darbinės lauko temperatūros:

šaldyme -10 °C / +46 °C

šildyme -15 °C / +24 °C



Modelis	Šaldymo galia (nominali), kW	Šildymo galia (nominali), kW	SEER/SCOP	Energijos klasė (SEER)/(SCOP)	Kodas	Masė, kg	Kaina EUR be PVM
CU-2E12SBE	3,60 (1,50 - 4,50)	4,40 (1,10 - 5,60)	6,50/4,00	A++ / A+	765101723	39	967,00
CU-2E15SBE	4,50 (1,50 - 5,20)	5,40 (1,10 - 7,00)	6,50/4,00	A++ / A+	765101822	39	1044,00
CU-2E18SBE	5,20 (1,50 - 5,40)	5,60 (1,10 - 7,20)	6,50/4,00	A++ / A+	765100585	39	1106,00
CU-3E18PBE	5,20 (1,80 - 7,30)	6,80 (1,60 - 8,30)	5,60/3,80	A+ / A	765100586	71	1250,00
CU-3E23SBE	6,80 (1,90 - 8,00)	8,50 (3,30 - 10,40)	7,00/4,00	A++ / A+	765101695	71	1380,00
CU-4E23PBE	6,80 (1,90 - 8,00)	8,50 (3,00 - 10,40)	5,60/4,00	A+ / A+	765100587	72	1762,00
CU-4E27PBE	8,00 (3,00 - 9,20)	9,40 (4,20 - 10,60)	7,00/4,00	A++ / A+	765100588	80	2342,00
CU-5E34PBE	10,00 (2,90 - 11,5)	12,00 (3,40 - 14,50)	6,50/4,00	A++ / A+	765100589	81	2556,00

UŽSAKYMO PAVYZDYS: multi split vidinė dalis CU-2E12SBE.



## Priedai



Modelis	Aprašymas	Kodas	Kaina EUR be PVM
CZ-RD514C	Laidinis nuotolinio valdymo pultas (skirta „Etherea“)	765200056	60,00
CZ-RD52CP	Laidinis nuotolinio valdymo pultelis (kasetinio ir ortakinio tipo kondicionieriams)	765200055	114,00
CZ-BT20E	Priekinė panelė	765100536	160,00
PA-AC-WIFI-1	Sąsaja, skirta „IntesisHome“, „Etherea“, „Mini“ kasetėms ir ortakiniais modeliams	765200046	183,00
PAW-IR-WIFI-1	Sąsaja, skirta „IntesisHome“, prisijungimas prie sistemos per infraraudonųjų spindulių valdiklį (IR)	765200589	183,00
PAW-AC-ENO-1i	„EnOcean“ sąsaja, galima stebėti ir valdyti visus veikimo parametrus	765200590	234,00
PAW-AC-KNX-1i	„KNX“ sąsaja, galima stebėti ir valdyti visus veikimo parametrus	765200591	234,00
PAW-AC-MBS-1	„Modbus“ sąsaja, galima stebėti ir valdyti visus veikimo parametrus	768100036	234,00
PAW-AC-BAC-1	Sąsaja skirta integruoti į „BACnet IP“ arba MS/TP tinklus	765200592	423,00
PAW-AC-HEAT-1	PCB (spausdinta schema) – tik šildymui, skirta „Etherea“, 4 kryptių 60x60 kasetei ir žemo statinio slėgio ortakiniais modeliams	765200593	108,00
PAW-AC-DIO	Sausojo kontakto PCB - ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO sąsaja.	765200594	171,00
PAW-SMSCONTROL	„Etherea“, „Flagship“ ir „Heatcharge“ valdymas naudojant tekstinę žinutę (reikalinga papildoma SIM kortelė)	765200595	171,00